

CELBEX 653

Modificateur de coulis de ciment thixotrope



Les entrepreneurs géotechniques ont besoin d'additifs spécialisés lorsqu'ils travaillent dans des sols aquatiques. Les professionnels utilisent les produits Multiurethanes, tels que CELBEX 653, pour assurer des conditions de travail stables et une réduction des coûts.

Où l'utiliser

Application – CELBEX 653 est adapté pour l'injection de coulis de ciment dans les tunnels, les barrages, les sites d'excavation en profondeur, les fissures de roc, de remplissage granulaire, et partout où il est nécessaire de procéder au jointoiment «arrêter et rester». CELBEX 653 est compatible avec divers ciments, des mélanges de ciment-bentonite et d'autres additifs améliorant la performance.

Substrats – roc, béton, sol

Comment l'utiliser

Préparation – Percer des trous conventionnels pour injection de coulis. Mélanger le coulis de ciment, généralement avec un faible taux d'eau:ciment de 0,75 ou moins. Commencez à injecter du coulis de ciment, en ajoutant du CELBEX 653 lentement durant l'injection de coulis. L'épaississement est presque instantané.

Application – La dose typique de CELBEX 653 est de 25 à 250 g par sac de 40 kg de ciment Portland. Ajoutez lentement une petite dose de CELBEX 653 progressivement dans le réservoir de l'agitateur tout en pompant le coulis. N'ajoutez pas le CELBEX 653 dans des réservoirs colloïdaux ou à palettes. Utilisez le lot entier de coulis contenant le CELBEX 653 avant d'ajouter du coulis frais et du CELBEX 653 supplémentaire dans le réservoir de l'agitateur de coulis. Augmenter lentement la dose selon les conditions du site.

Nettoyage – Rincez la pompe, les tuyaux et accessoires d'injection avec de l'eau propre.

Données techniques

Composant -	CELBEX 653
Taux de mélange -	25 – 250 g / 40 kg de ciment
Couleur -	Blanc
État physique -	Poudre
Durée de conservation -	24 mois
Emballage -	Seau de 18 kg

Description

CELBEX 653 est un modificateur thixotropique qui crée un coulis de ciment à faible mobilité et est utilisé lors de l'injection dans des sols instables, des vides remplis d'eau et chaque fois que des conditions d'écoulement sont présentes.

La gélification thixotrope rapide minimise le lavage et permet au coulis de ciment de rester en place et de résister à la dilution.

Avantages

- Surmonte les conditions du site propices au délavage
- Réduit le délavage, économise le ciment
- Permet l'utilisation de coulis de ciment dans des conditions d'eau en mouvement
- Mélange non toxique de polymères hydrosolubles

CELBEX 653

Modificateur de coulis de ciment thixotrope

Limitations

- Réduction de la résistance à la compression, par rapport aux coulis de ciment ordinaires
- Temps de prise final est augmenté

Attention

Gardez le récipient hermétiquement fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Évitez le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Évitez de respirer les poussières. Ne pas ingérer. Portez un équipement de protection individuelle approprié, y compris des gants imperméables et des lunettes de sécurité.

Premiers soins

En cas de contact avec les yeux, rincez abondamment avec de l'eau. En cas d'irritation des yeux, consultez un médecin. En cas de contact avec la peau, lavez à l'eau et au savon. En cas d'irritation de la peau, consultez un médecin. En cas d'inhalation : sortez à l'air libre de l'extérieur. En cas de respiration difficile, consultez un médecin. En cas d'ingestion, consultez un médecin, buvez de l'eau, mais ne provoquez pas le vomissement. Reportez-vous à la FDS pour plus d'informations.

Produits connexes

Accélérateur pour coulis de ciment, bentonite

Documentation connexe

Produits et services d'injection de ciment, FDS

Présentation de l'entreprise

Multiurethanes propose des services d'étanchéité technique pour la réparation de structures en béton dans les mêmes secteurs industriels que vous servez : les bâtiments résidentiels et commerciaux, les municipalités, les services publics et l'infrastructure urbaine. Nos services comprennent : l'ingénierie, l'assistance technique, les matériaux et l'équipement.

Service technique

Pour plus d'informations, s'il vous plaît contactez-nous: 1-800-663-6633 / info@multiurethanes.com



Les entrepreneurs en excavation comptent sur les produits de Multiurethanes, tels que CELBEX 653, pour stabiliser les conditions de sol faibles.