

POMPE À COULIS CG-050/M

Pompe à coulis de ciment manuelle

Description

La pompe CG-050/M est une pompe à coulis portable, montée sur patins et à commande manuelle. La conception en aluminium léger rend cette pompe parfaite pour les petits travaux de coulis de ciment.

Caractéristiques

- Excellent pour de nombreuses applications, y compris les remplissages de blocs creux, l'injection d'ancrage et de goujon, l'injection de cadre de porte, le remplissage de métal creux, les bases de machine et le remplissage de vide sous la dalle.
- La trémie de rétention est reliée directement à l'aspiration de la pompe pour une opération de pompage en continu.
- La pompe se démonte sans outils pour un nettoyage rapide et efficace.
- Tous les composants sont facilement accessibles pour le fonctionnement, le nettoyage et la maintenance.
- Des pièces de rechange, des unités de location et des options d'entretien sont disponibles.

Spécifications

Débit	Jusqu'à 11 litres par minute
Pression	Jusqu'à 200 PSI
Alimentation requise	Manuelle
Dimensions	112 cm x 28 cm x 79 cm
Poids	24 kg



Composants

- Piston pulsé à déplacement positif de 2 pouces
- Trémie de stockage de 20 litres et décharge de 1 pouce
- Tuyau de coulis de 12,5 pieds avec extrémités camlock de 1 pouce

Matériaux recommandés

- Coulis pré-mélangés sans retrait
 - Coulis à la bentonite
 - Coulis de ciment purs
 - Coulis cellulaires
- ** Évitez d'utiliser des coulis avec du sable ajouté ou des agrégats grossiers